

YTELSESERKLÆRING (DoP)

Nr. 8988



Produsert av:

O.M. Rakvåg AS, Bakelivegen 9, N-6450, Hjelset, Norway



NS-EN 14449:2005/AC:2005

Rakvaag Laminate Secure - 8,76mm

AVCP3

Laminert herdet soda lime silikat glass/ folie, til bruk i bygg og konstruksjon

Vesentlig Egenskaper

Ytelse

Motstandsdyktighet til ild	NPD
Reaksjon til ild	NPD
Utvendig brann ytelse	NPD
Motstandsdyktighet til skudd	NPD
Motstandsdyktighet til eksplosjon	NPD
Motstandsdyktighet til innbrudd	NPD
Motstand mot tunge støt, personsikring (NS-EN 12600)	1(B)1
motstandsdyktighet for store temperatursvingninger og temperaturforskjeller	NPD
Direkte Lydisolasjon	NPD
Termiske egenskaper	5,6
Strålingsegenskaper	
Lystransmisjon og refleksjon	90/8/8
Solenergi kjennetegn	84/8/8

Meldt Prøving laboratorium NS-EN 12600

Sintef Byggforsk (NB1071)

Teknisk Kontrollorgan:

Kiwa Sverige AB (NB2392)

NPD = No Performanse Determined (Ingen ytelse gitt)

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

MOLDE / 03.03.2017

Sted Dato

Petter Rakvåg