

# YTELSESERKLÆRING (DoP)

Nr. 8988



Produsert av:

O.M. Rakvåg AS, Bakelivegen 9, N-6450, Hjelset, Norway



NS-EN 14449:2005/AC:2005

Rakvaag Laminate Secure - 8,76mm

AVCP3

Laminert herdet soda lime silikat glass/ folie, til bruk i bygg og konstruksjon

## Vesentlig Egenskaper

## Ytelse

|   |        |
|---|--------|
| Motstandsdyktighet til ild  | NPD    |
| Reaksjon til ild  | NPD    |
| Utvendig brann ytelse   | NPD    |
| Motstandsdyktighet til skudd  | NPD    |
| Motstandsdyktighet til eksplosjon   | NPD    |
| Motstandsdyktighet til innbrudd   | NPD    |
| Motstand mot tunge støt, personsikring (NS-EN 12600)                        | 1(B)1  |
| motstandsdyktighet for store temperatursvingninger og temperaturforskjeller | NPD    |
| Direkte Lydisolasjon  | NPD    |
| Termiske egenskaper   | 5,6    |
| Strålingsegenskaper   |        |
| Lystransmisjon og refleksjon  | 90/8/8 |
| Solenergi kjennetegn  | 84/8/8 |

Meldt Prøving laboratorium NS-EN 12600

Sintef Byggforsk (NB1071)

Teknisk Kontrollorgan:

Kiwa Sverige AB (NB2392)

*NPD = No Performanse Determined (Ingen ytelse gitt)*

Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.

Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

MOLDE / 03.03.2017

Sted

Dato

Petter Rakvåg